

Honeywell BW™ Max XT II

Una soluzione semplice, economica e intelligente per la conformità alle normative che consente di andare dritti alla meta risparmiando. Dimensioni: 5.1 x 2.8 x 2.0 poll.13.1 x 7.0 x 5.2 cm. Peso: 11.5 once.328 g

PANORAMICA



Honeywell BW™ Max XT II rappresenta la soluzione più semplice ed economica per la conformità alle normative. La sensazione di sicurezza, confermata da una riduzione al minimo degli incidenti, costituisce un incentivo a lavorare con più resa. Grazie a una maggiore produttività e continuità il risparmio è garantito. **Funzionamento semplice con pompa SmartSample.** Honeywell BW™ Max XT II controlla in maniera affidabile fino a quattro sostanze pericolose e combina tutta la semplicità del funzionamento a un solo pulsante con una robusta pompa motorizzata, realizzando un campionamento intelligente perfetto per gli spazi confinati. Honeywell BW™ Max XT II è pienamente compatibile con la stazione di controllo e taratura automatica MicroDock II.

SPECIFICHE

CIASCUNA Dimensions and Weight	Length: 8.0000 InHg Width: 6.0000 InHg Height: 3.5000 InHg Gross Weight: 0.7500 kg
Tipo allarme	Audible Visual Vibrating
Marchio	BW
Durata batterie	8-13hours
Benefici	Integrated sampling
Registrazione dati	375 hours at 15-second intervals
Tipo di gas	H2S CO O2 LEL
Range di umidità	10%-100%percent
Grado di protezione	IP66/67
Dimensioni dello strumento	5.1 x 2.8 x 2.0 in. / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
Campo del sensore	H2S (0-200ppm) CO (0-1000ppm) O2 (0-30%vol) LEL (0-100%LEL)
Range della pompa di campionamento	75ft (23m)meter
Standard	Class I Division 1 Groups A B C D
Sottocategoria	Multi-Gas
Garanzia	Full two year warranty including all sensors
Opzioni utente	Confidence beep
Tecnologia wireless	BLE